



Diffuseur protection des PERSONNES



CARACTERISTIQUES

Technologie :..... Multicône à tourbillons basse et moyenne pression

Facteur de débit :..... Voir tableau 1

Débit :..... Voir tableau 1

Granulométrie :..... $Dv90 < 250 \mu m$ à 10 bars (brouillard classe 2)

Passage libre :..... 0,8 mm

Matériaux :..... Voir tableau 2

Filtration intégrée :... Tamis inox $710 \mu m$

Dimensions :..... H. 70,5 mm * $\varnothing$ 40 mm

Poids :..... 350 g

Raccordement :..... M. 1/2" BSP (BP/BM)/DIN2353 - 10L (HP)

PRECONISATIONS D'UTILISATION

Pression mini d'utilisation :..... 7 bars

Pression Maxi d'utilisation :..... 10

Position de montage :..... HORIZONTALE

Tableau 1 - Débits diffuseurs

TYPE	kv	Nbre orifices	PRESSION	Débit EN L/mn	Angle de pulvérisation
DP.12.180.05.XX	4.5	10	7 BARS	12	2 x 180
DP.14.180.05.XX	4.5	10	10 BARS	14	2 X 180

Autres débits sur demande

Tableau 2 - Matières

MATIERES	CODES XX
LAITON	LA
LAITON CHROME	LC
LAITON NICKELE	LN
INOX	IN
ALUMINIUM	AL



127 Avenue des frères Guiguet 38630 CORBELIN
Tel : 07-68-60-53-89
mail : direction@oscdiffusion.fr